

Опросный лист для подбора электропривода

auma
Solutions for a world in motion

SIPOS
AKTORIK

DREHMO
Drehmomotoren

auma
Drives

auma
Industry + Marine

Организация (контактное лицо, телефон): _____			Проект: _____		
Общие характеристики и характеристики арматуры			19	Механический указатель положения	☐ да ☐ нет
1	Количество	шт.	20	Дистанционный указатель положения	☐ RWG / EWG (4-20 мА) ☐ Потенциометр ☐ MWG (только AC/ACEXC)
2	Производитель	_____	Характеристики кабеля		
3	Тип арматуры	_____	21	Комплект кабельных вводов	☐ да ☐ нет
4	Типоразмер	DN _____ мм PN _____ мм	22	Тип кабеля	☐ бронированный ☐ небронированный
5	Назначение арматуры	☐ запорная ☐ регулирующая	23	Наружный диаметр кабеля, количество**	Ø _____, _____ шт; Ø _____, _____ шт; Ø _____, _____ шт; Ø _____, _____ шт.
6	Режим работы привода	☐ кол-во запусков в час _____ ☐ S2=15(10) мин (запорный) ☐ S4=25 % (регулирующий) ☐ другой _____	Комплектация привода		
7	Требуемое время закрытия арматуры	_____ сек.	24	Комплектация ☐ AUMA NORM (без встроенных средств управления) ☐ AUMA MATIC (с блоком управления AM/AMEXC) ☐ AUMATIC (с блоком управления AC/ACEXC) ☐ SEMIPACT (с постом местного управления SEM/SEMEXC без встроенных средств управления) ☐ Привод с частотным регулированием (AUMA SEVEN / SA(R)V/ SA(R)VEX) ☐ другой _____	
8	Температура окружающей среды	мин. _____ макс. _____		Сигнал управления ☐ 24 В DC ☐ 4...20 мА (AC/ACEXC) ☐ ПИД регулирование ☐ Modbus (AC/ACEXC) ☐ дублирование ☐ Profibus DP (AC/ACEXC) ☐ дублирование ☐ Foundation Fieldbus (AC/ACEXC) ☐ дублирование ☐ DeviceNet (AC/ACEXC) ☐ HART (AC/ACEXC)	
Дополнительная информация по арматуре (заполняется поставщиком ТПА)				25 Модель привода (если известна)	
9	Крутящий момент, Нм	M _{назв} _____ Нм		26 Схема подключения (если известна)	
10	Коеф. запаса учтен в кр. моменте	☐ ДА ☐ НЕТ, необходимо учесть запас в _____ раза	27 Питание системы обогрева ☐ от силового кабеля (внутреннее питание) ☐ отдельным кабелем (внешнее питание)		
11	Параметры присоединения Многооборотная арматура: • Количество оборотов на закрытие: _____ об/ход • Размер фланца (ISO5210 или ГОСТ Р 55510-2013): _____ • Тип втулки: _____ • Защитная труба для выдвижного штока: ☐ ДА / ☐ НЕТ Четвертьоборотная арматура: • Размер фланца (ISO 5211): F _____ • Угол поворота: _____ гр. • Тип обработки втулки: _____ Прямоходная арматура: • Ход штока _____ мм		28 Монтаж блока / поста управления ☐ на приводе ☐ выносной		
Характеристики привода			Требования безопасности		
12	Напряжение питания	☐ 380 В / 50Гц / 3ф ☐ 220 В / 50Гц / 1ф ☐ 24 В DC ☐ другое _____ В / _____ Гц / _____ ф	29	Функция безопасности	☐ Открыть ☐ Закрыть ☐ Другое: _____
13	Исполнение привода	☐ общепромышленное ☐ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) ☐ атомное (для АЭС по ТУ) * ☐ шахтное (PB ExdI) ☐ морское ☐ подводное	30	Функция безопасности должна обеспечиваться	☐ При наличии силового питания ☐ При отсутствии силового питания
14	Защита IP	☐ IP67 ☐ IP68 (стандарт)	31	функциональной безопасности SIL ***	☐ SIL 1 ☐ SIL 2 ☐ SIL 3
15	Защита от коррозии	☐ KN ☐ KS (агрессивная среда)(стандарт) ☐ KX (экстремально агрессивная среда)	32	Особые требования: _____ _____ _____ _____ _____	
16	Концевые выключатели	☐ одиночные (стандарт) ☐ сдвоенные			
17	Промежуточные выключатели (опция)	☐ одиночные ☐ сдвоенные			
18	Моментные выключатели	☐ одиночные (стандарт) ☐ сдвоенные			

* -Требуется заполнение специального опросного листа для заказа приводов на АЭС.

**Если не указаны требуемые характеристики кабеля, то приводы поставляются с заглушками. Заглушки без Ex-маркировки применяются только для транспортировки

*** -Для корректного расчета ТКП требуется заполнение специального опросного листа